

RADEX DSA TAPE – двусторонняя монтажная клеящая лента на основе из вспененного полиэтилена черного цвета. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения и обладает термостойкостью до +120°C. Является надежным и экономичным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, эмблемы и прочее на кузове автомобиля.

ОСОБЕННОСТИ:

- Плотно прилегает к поверхности
- Удобна в работе
- Устойчива к воздействию масел и растворителей
- Хорошо фиксируется

Артикул	Размер	Упаковка
110109	9 мм x 10 м	1/10 шт
110112	12 мм x 10 м	
110119	19 мм x 10 м	
110125	25 мм x 10 м	

ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистите поверхность от пыли и грязи. Наклейте ленту к поверхности с нажатием, так как применяемый на ней клей чувствителен к давлению. Заявленные рабочие характеристики ленты достигаются через 24 часа после ее приклеивания к поверхности и при температуре +23°C.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВЫ:

Основа	Пенополиэтилен с закрытыми ячейками низкой плотности
Толщина	0,95 мм
Цвет	Черный глянцевый
Предел прочности на разрыв	3,1 кг/см ²
Относительное удлинение при разрыве	610%
Плотность	100 кг/м ³
Термостойкость	От -20 до +120°C

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ:

Тип клея	Акриловый
Адгезия нержавеющая сталь	1 200 GF/cm
Сопrotивляемость растворителю	Хорошая
Сопrotивляемость влаге	Хорошая
Сопrotивляемость УФ лучам	Очень хорошая

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в чистом и сухом хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от +10 до +30°C и относительной влажности 50%. Избегать попадания жира, пыли и грязи.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.